


9,6 W STRIP LED



CODE	Watt/M	Temp.	Lumen	CRI	Led/m	V input		mm	IP
B01N12B	9,6 W	2700K	740	90	120	12Vdc	25mm	8x2	IP20
B01N013	9,6 W	3000K	745	90	120	12Vdc	25mm	8x2	IP20
B01N014	9,6 W	4000K	770	90	120	12Vdc	25mm	8x2	IP20
B01N016	9,6 W	6000K	780	90	120	12Vdc	25mm	8x2	IP20
B01R012B	9,6 W	2700K	740	90	120	12Vdc	25mm	8x3	IP65
B01R013	9,6 W	3000K	745	90	120	12Vdc	25mm	8x3	IP65
B01R014	9,6 W	4000K	770	90	120	12Vdc	25mm	8x3	IP65
B01R016	9,6 W	6000K	780	90	120	12Vdc	25mm	8x3	IP65
B01N093	9,6 W	2700K	740	90	120	24Vdc	50mm	8x2	IP20
B01N036	9,6 W	3000K	745	90	120	24Vdc	50mm	8x2	IP20
B01N155	9,6 W	4000K	770	90	120	24Vdc	50mm	8x2	IP20
B01R036	9,6 W	2700K	740	90	120	24Vdc	50mm	8x3	IP65
B01R058	9,6 W	3000K	745	90	120	24Vdc	50mm	8x3	IP65
B01R025	9,6 W	4000K	770	90	120	24Vdc	50mm	8x3	IP65

Abbinabile con profilo: vedi tabella pag. 31

DISEGNO TECNICO TECHNICAL DRAWING:

SERVIZI DISPONIBILI SU RICHIESTA:
SERVICES ON DEMAND:

Bobina 50 m IP20 - Bobina 25 m IP65
Roll 50 m IP20 - Roll 25 m IP65



Spezzonatura
Customized cutting lenght



Saldatura cavi
Soldering wires



Applicazione connettori
Connectors Applying



Controllo personalizzato
Customized checking

24^{Vcc}

Disponibile / Available



3 Step MacAdam

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS:

